

KH 18 LTX BL 35 Q (600813660) Akumulátorové kombinované kladivo 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 185 XL; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 600813660

EAN 4061792264229



Zástupný obrázek



- Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS-plus Metabo pro rychlé vrtání a účinné sekání do betonu a zdiva.
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Perfektní ergonomie díky těžišti umístěnému blízko ruky a optimálnímu obrysu rukojeti
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus za rychloupínací sklíčidlo pro mnoho různých aplikací.
- Lze přepnout na levý chod pro pohodlné uvolnění zaseknutých nástrojů.
- Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro navrtání a práci v měkčích materiálech.
- Ochrana proti opětovnému spuštění: zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru
- Dvojitě jištění v případě zablokování vrtačky: žádný zpětný ráz díky mechanickému odpojení a bleskově rychlému vypnutí řízenému senzory
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	4.2 J
Max. počet přiklepů	4350 /min
Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem	32 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 810 /min
Upínání nástroje	SDS-plus
Hmotnost bez akumulátorového článku	4.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	5.4 kg

Vibrace

Vrtání betonu s přiklepem	13.9 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²
Vysekávání	11 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Nejistota měření K	5 dB(A)

Rozsah dodávky

Přiklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem

přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)

Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“

metaBOX 185 XL